

# IZA-35



MGI: Mesa giratoria inclinable

R: Refrigeración

MGI+R: Mesa giratoria inclinable y Refrigeración



ø 35mm    M 27    4 CV    CM 4    150 mm    125 mm    300 mm

## || EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Escala y tope ajustable de profundidad
- Expulsor automático de herramienta
- Equipo eléctrico a bajo voltaje
- Tapa de correas con micro de parada
- Variador Electrónico con visualizador velocidad
- Pulsador STOP de emergencia
- Botón inversor giro del husillo
- Maniobra eléctrica integrada en el cabezal
- Protector contra virutas con micro
- Mesa con ranuras en "T"
- Inversión automática de giro para roscado
- Marcado CE

## || EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Equipo de luz
- Equipo de refrigeración en base mecanizada
- Mesa giratoria e inclinable



## || CARACTERÍSTICAS

Capacidad máxima de taladrado en acero de 60 kg.	[ø mm]	35
Capacidad máxima de taladrado en fundición 200 HB.	[ø mm]	40
Capacidad máxima de roscado en acero de 70 kg.	[mm]	M 27
Capacidad máxima de roscado en fundición 200 Br.	[mm]	M 33
Cono Morse N°	[Nr.]	4
Profundidad máxima de taladrado	[mm]	150
Número y gama de avances	[mm/rev.]	(3) 0,10-0,20-0,30
Avance de taladrado		Automático
Potencia del motor	[CV]	4
Transmisión		Correas
N° de velocidades		Variable con Variador Electrónico
Gama de velocidades motor 1500 rpm 50 Hz 3Ph.	[rpm]	100 - 2000
Dimensiones Mesa (LxA)	[mm]	400 x 420
Diámetro de columna	[mm]	125
Distancia del centro husillo a la columna	[mm]	300
Distancia husillo-mesa	[mm]	Min. 90 / Max. 890
Distancia husillo-base	[mm]	1.250
Peso neto aprox.	[Kg]	360
Peso bruto (con embalaje)	[Kg]	410
Volumen del embalaje	[m³]	1,52